

移動式ミニジョークラッシャー

狭い現場にクラッシャーが持ち込み可能に!
現場で破碎が可能になります。

Rubble Crusher



製品特徴 PRODUCT FEATURE

- エンジン式採用により面倒な電気配線や油圧配管が不要
- トレーラー式は現場への移動に非常に便利です
- 静音タイプのエンジンなので、町中でも静かに作業が可能です
- 狭い現場への設置が簡単です。

PRODUCT SPECIFICATIONS 仕様諸元

RC-150	トレーラー式	固定式
全長	4,900mm	4,570mm
全幅	1,550mm	1,200mm
全高 (コンベア収納時)	2,700mm	2,300mm
作業中高さ	2,200mm	2,200mm
重量	3,300kg	3,500kg
ホッパーサイズ	1,640mm x 1,260mm	1,640mm x 1,260mm
有効破碎サイズ	650mm x 350mm	650mm x 350mm
破碎サイズ	15mm - 120mm	15mm - 120mm
処理量	5 - 50t/h	5 - 50t/h
消費電力	20 - 35kW	20 - 35kW
調整方法	シム板の入れ替え	シム板の入れ替え
エンジン	Hatz 3L41Cディーゼルエンジン	Hatz 3L41Cディーゼルエンジン
クラッチ	マニュアル、ドライブレートクラッチ	マニュアル、ドライブレートクラッチ
駆動方式	ポリVベルト	ポリVベルト
燃料タンク	50L	50L
コンベアサイズ	2,300mm x 500mm	3,250mm x 500mm
コンベア排出口の高さ	1,400mm	1,700mm
コンベア駆動方式	油圧	油圧
設置方法	油圧式	固定スチールフレーム