

ミニジョークラッシャー

狭い現場にクラッシャーが持ち込み可能に！
現場で破碎が可能になります。

Rubble Crusher



製品特徴

PRODUCT FEATURE

- エンジン式採用により面倒な電気配線や油圧配管が不要
- クローラー式は現場への移動に非常に便利
- 静音タイプのエンジンなので、町中でも静かに作業が可能
- 狭い現場への設置が簡単

PRODUCT SPECIFICATIONS

仕様諸元



RC-150	クローラー式	固定式
全長	4,035mm	4,570mm
全幅	1,582mm	1,200mm
全高（コンベア収納時）	2,545mm	2,300mm
作業中高さ	1,990mm	2,200mm
重量	3,800kg	3,500kg
ホッパーサイズ	1,640mm x 1,260mm	1,640mm x 1,260mm
有効破碎サイズ	650mm x 350mm	650mm x 350mm
破碎サイズ	15mm - 100mm	15mm - 100mm
処理量	5 - 50t/h	5 - 50t/h
消費電力	20 - 35kW	20 - 35kW
調整方法	シム板の入れ替え	シム板の入れ替え
エンジン	Yanmar 28kW ディーゼルエンジン	Hatz 3L41Cディーゼルエンジン
駆動方式	ポリVベルト	ポリVベルト
燃料タンク	50L	50L
コンベアサイズ	2,460mm x 1,000mm	3,250mm x 500mm
コンベア排出口の高さ	1,600mm	1,700mm
コンベア駆動方式	油圧	油圧
設置方法	油圧式	固定スチールフレーム

※ この仕様は予告なく変更することがあります。