TOKUMITSU NEWS



● TM クラッシャー 油圧式破砕アタッチメント

○油圧モーターの力で金属や硬い岩以外のあらゆる物を破砕します!

- ◆対象物に土 (粘度のある土) が混じっても破砕可能
- ◆正転・逆転ができる為、詰まってもすぐに回避でき連続運転が可能
- ◆固定式の破砕機と比べ移動式の為どこでも破砕が可能

【対象物】

コンガラ・ミンチガラ・廃プラ・建築廃材

木または竹の根・瓦・畳・サイディングボード など

仕様諸元 product specifications

型式	対応ショベル (ton)	重量 (kg)	外形寸法 (mm)	バケット幅 (mm)	破砕部幅 (mm)	回転数 (rpm)	使用油量 (Ipm)	使用圧力 (kg/ cm)
TMC200	12~23	1,750	1,560×1,370×1,070	1,560	950	~100	~420	280~320
TMC300	20~35	2,500	1,800×1,600×1,400	1,800	1,200	~100	~420	280~320

※1系統の往復配管+ドレン配管が必要です。

※この仕様は予告なく変更することがあります。

現場使用例 applications















徳光建機株式会社

〒639-0232 奈良県香芝市下田東1丁目97番 MOB:070-4337-9240 FAX:06-7739-5950 E-mail:sales@tmkenki.com

