24V/220Vマグネット

［リフティングマグネット］

Lifting Magnet





- スクラップ・解体・敷鉄板・鋼材用リフティングマグネット
- ショベルのバッテリー電源を利用する 24V タイプ（BM シリーズ）と発電機と同時使用する 220V タイプ（HGM シリーズ）2 種類がある
- マグネット形状はマグネット玉のみ・チェーン吊りタイプ・フォーク掴みタイプ・ショベルブラケットタイプの 4 種類
- 水中使用可能なマグネットも特注で製作可能。
- 標準形状は丸型ですが、四角などの特注製作も可能

24V　バッテリー電源式　マグネット							
型式	電圧 V	玉径Φ mm	電流 A	重量 kg	使用率 ED	吸着力（スクラップ） kg	吸着力（鉄板） kg
BM350	24	350	60	250	60%	20 - 30	1,000
BM500	24	500	60	350	60%	30 - 40	2,000
BM600	24	600	60	400	60%	50 - 60	2,500
BM700	24	700	60	450	60%	70 - 80	2,800
BM800	24	800	60	620	60%	90 - 100	2,500
BM900	24	900	60	830	60%	100 - 115	3,000
BM1000	24	1000	60	1,050	60%	100 - 120	4,000
BM1100	24	1100	60	1,130	60%	100 - 120	5,000
BM1300	24	1300	60	1,460	60%	120 - 130	7,000

220V　発電機用　マグネット							
型式	電圧 V	玉径Φ mm	電流 A	重量 kg	消費電力 kW	参考吸着力（スクラップ） kg	参考吸着力（鉄板） kg
HGM500	220	500	11.4	210	2.5	70 - 80	3,000
HGM600	220	600	13.2	310	2.9	80 - 90	4,000
HGM700	220	700	18.2	470	4.0	100 - 120	5,000
HGM800	220	800	22.9	620	5.0	130 - 150	6,000
HGM900	220	900	25.0	820	5.5	200 - 250	8,000
HGM1100	220	1,100	40.9	1,320	8.7	400 - 450	12,000
HGM1300	220	1,300	61.4	2,000	13.4	600 - 700	18,000
HGM1500	220	1,500	77.0	2,800	16.9	700 - 800	22,000