# 生コンバケット

- 安全な生コン投入が可能
- 操縦席から投入口を開閉でき作業効率アップ
- 生コン車が入れない場所への投入が可能
- 骨材の投入などにも使用可能
- 従来型に比べ人員の削減が可能
- 投入口の開閉スピードが調整可能
- 投入口の側にフックを装備、フレコンバッグへの投入が容易
- カバーによりシリンダーロッドを保護（KH30を除く）
- ミニショベル用もラインナップ
- 土のう製造も可能






**全機種フック標準装備**

## PRODUCT SPECIFICATIONS 仕様諸元

| 型式 | 適合ショベル Ton | 配管 | 全幅 mm | 全長 mm | 投入口幅高 mm | 容量 m3 | 油圧 Mpa | 必要油量 L/min | 排出口寸法 mm | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH30 | 2 - 3 | 2本往復配管 | 600 | 840 | 474 | 0.1 | 21 | 80 | 250 x 150 | 135 |
| KH50 | 4 - 5 | 2本往復配管 | 700 | 665 | 572 | 0.2 | 21 | 80 | 330 x 250 | 220 |
| KH70 | 6 - 8 | 2本往復配管 | 850 | 943 | 630 | 0.3 | 21 | 80 | 300 x 300 | 330 |
| KH120 | 10 - 13 | 2本往復配管 | 1,000 | 1,010 | 710 | 0.4 | 21 | 80 | 400 x 300 | 460 |
| KH200 | 18 - 23 | 2本往復配管 | 1,100 | 1,000 | 800 | 0.6 | 21 | 80 | 400 x 300 | 620 |

※ この仕様は予告なく変更することがあります。